

## DATABLAD

### SENTRION - MANÖVERPANEL ACE

#### DSS-ACE



#### HUVUDFUNKTIONER

- ▶ SSF godkänd larmklass 4 (SSF 1014)
- ▶ Miljöklass III
- ▶ Integrerad Kortläsare
- ▶ Till/frånkoppling
- ▶ Larmhantering
- ▶ Intuitivt gränssnitt med enkel handhavande
- ▶ RGB LED knappar för indikering
- ▶ Summer för indikering och återkoppling
- ▶ 10.8-29VDC spänningsmatning

DSS-Ace är en manöverpanel med ett intuitivt och enkelt handhavande. Användaren loggar enkelt in med sitt kort och eventuell kod. I det intuitiva gränssnittet ges användaren möjlighet att hantera sina larmområden med funktioner som t.ex. tillkoppling, frånkoppling, områdesöversikt, larmkvittering och återställning. Knappsatsen på DSS-Ace kan också tydligt visa anläggningens status genom sin RGB-belysning. DSS-Ace kommunicerar med överliggande enhet via RS-485. Över detta gränssnitt kan även nedladdning av mjukvara och konfiguration av kortläsningsparametrar ske.

#### TEKNISK BESKRIVNING

DIMENSIONER	94 x 161 x 21 mm
VIKT	220g
DRIFTMILJÖ	Godkänd för -25 - 70 grader C. Miljöklass III
SPÄNNINGSMATNING	Matning 10.8-29VDC
STRÖMFÖRBRUKNING	Förbrukning max 1.5W
KOMMUNIKATIONSPORTAR	1 x RS-485 (till överliggande enhet)
INTEGRERAD KORTLÄSARE	MIFARE Classic (UID/blockdata, A/B-nyckel) MIFARE DESFire EV1 (UID/filedata, 3DES/AES)
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	Grafisk bildskärm för indikering och manövrering, Upplösning 128 x 64 pixlar, RGB-LED i knappars för indikering, Summer för indikering och feedback
STATUSINDIKERINGAR	LED spänning 2 x LED RS-485 (rx/tx), matningsspänning, enhetsstatus
SABOTAGESKYDD	Mekanisk

#### GODKÄNNANDEN

RoHS Uppfyller RoHS-direktivet CE 61000-6-3 (emission) 50130-4 (immunity) Larmklass 4 (SSF-1014)

#### ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TPKOD	BESKRIVNING
310 003 056	SEN-DSS-ACE	Manöverpanel för larmhantering