

DATABLAD

SENTRION – MANÖVERPANEL TOUCH

DSS-TOUCH



HUVUDFUNKTIONER

- ▶ SSF, SBSC godkänd larmklass 3/4 (SSF 1014, utgåva 4)
- ▶ Miljöklass II
- ▶ Manöverpanel med grafisk, resistiv pekskärm (480 x 272)
- ▶ Integrerad kortläsare
- ▶ Möjlighet för kundanpassning med egen logotype
- ▶ Högtalare
- ▶ Till/frånkoppling
- ▶ Larmhantering
- ▶ 12/24VDC spänningsmatning
- ▶ Stöd för flera språk

DSS-Touch är en manöverpanel med pekskärm och lättöverskådligt grafiskt användargränssnitt för enkelt handhavande. Manöverpanelen är framtidssäkrad och kan utökas med nya funktioner via uppdateringar av mjukvaran. DSS-Touch levereras med stöd för till- och frånkoppling, entry/exit, larmhantering och kortläsarfunktion. Manöverpanelen har flerspråksstöd och erbjuder möjlighet att byta grafik och ha din egen logotype som grundbild. DSS-Touch kommunicerar med överliggande enhet via RS-485. Firmwareuppdatering sker via USB. Sabotageskydd. 1 x micro-USB för uppkoppling mot PC.

TEKNISK BESKRIVNING

DIMENSIONER	116 x 107 x 26 mm
VIKT	166 gram
DRIFTMILJÖ	Godkänd för -10 - 40 grader C. Miljöklass II. Rekommenderad driftmiljö +5 - 40 grader C
SPÄNNINGSMATNING	Matning 12/24 VDC (tolerans +/- 10%)
STRÖMFÖRBRUKNING	Förbrukning max 1W
KOMMUNIKATIONSPORTAR	1 x RS-485 (till överliggande enhet)
INTEGRERAD KORTLÄSARE	MIFARE Classic (UID/blockdata, A/B-nyckel), MIFARE DESFire EV1 (UID/fildata, 3DES/AES)
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	Grafisk bildskärm för indikering och manövrering, upplösning 480 x 272 pixlar Resistiv touchpanel, RGB-LED i fronten för indikering, högtalare för indikering
STATUSINDIKERINGAR	2 x LED spänning, 2 x LED RS-485 (rx/tx)
SABOTAGESKYDD	Mekanisk

GODKÄNNANDEN

RoHS, uppfyller RoHS-direktivet, CE 61000-6-3 Residential, 61000-6-2 Industrial, SBSC Larmklass 3/4 (SSF-1014)

ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TYPKOD	BESKRIVNING
310 003 050	SEN-DSS-TOUCH	Manouever panel for intrusion alarm handling